



USB camera

MC500-G3/MC4K

- ・ USB でパソコンに簡単に接続が可能
- ・ ハイコストパフォーマンス

品番	MC500-G3	MC4K
画素	5.0MP	8.0MP
撮像素子(イメージセンサー)	OnSemi AR0521	SONY IMX334 CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン	プログレッシブスキャン
解像度	2592 × 1944(5,038,848 ピクセル)	3840 × 2160(8,294,400 ピクセル)
センサーサイズ	1/2.5 "	1/1.8 "
ピクセルサイズ	2.2μm × 2.2μm	2.0μm × 2.0μm
ダイナミックレンジ	74.3 dB	72 dB
信号対雑音比(SNR)最大値	40dB	≥56dB
スペクトル特性	380-650nm	
露出	3.9ms-320ms 自動調整、手動調整	
ホワイトバランス	自動調整、手動調整	
プレビューモード	<ul style="list-style-type: none"> ■ USB mode 30FPS @ 2592×1944, 1920×1080, 1024×768, 640×480 	<ul style="list-style-type: none"> ■ USB mode: 30FPS @ 3840×2160, 2592×1944, 1920×1080, 1024×768, 640×480
キャプチャーモード	<ul style="list-style-type: none"> ■ 静止画 フォーマット: JPG, BMP, PNG, TIFF, PDF 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 静止画 フォーマット: JPG, BMP, PNG, TIFF, PDF
	解像度: 2592×1944, 1920×1080, 1024×768, 640×480	解像度: 3840×2160, 2592×1944, 1920×1080, 1024×768, 640×480
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 動画 フォーマット: MJPEG, AVI 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 動画 フォーマット: MJPEG, AVI
	解像度: HDMI:30fps @ 1920×1080, 1024×768, 640×480	解像度: HDMI:30fps @ 1920×1080, 1024×768, 640×480



お問い合わせ先

タマパック株式会社光学製品部 / TAMAPACK CO., LTD. Optical products Div.
 マイクロスコープ担当者宛
 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目9番8号新大阪DTKビル6F
 TEL: 06-6305-1688 FAX: 06-6308-7148 MAIL: intl.div@mpx-group.jp